ВАЛДАЙ
ПРИЦЕЛ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ
ВАЛДАЙ-ПГ210

ПРИЦЕЛ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ВАЛДАЙ-ПГ210

Прицел голографический ВАЛДАЙ-ПГ210 предназначен для сокращения времени наведения на цель и повышения точности стрельбы из стрелкового оружия нормального калибра днем в сумерках, а также ночью при использовании с монокуляром ночного видения.
Конструктивно голографический прицел выполнен на базе надежного, хорошо зарекомендовавшего себя в тяжелых условиях эксплуатации коллиматорного прицела.

- Окно прицела минимально загораживает цель, оставляя поле зрения открытым, обод окна практически незаметен, что дает возможность вести наблюдение и прицельную стрельбу двумя глазами и увеличить эффективность поражения целей в особенности движущихся и появляющихся на короткое время.
- Форма и размеры голографической прицельной марки задается заказчиком при изготовлении.
- Большой диапазон регулировки яркости прицельной марки позволяет использовать прицел, как в солнечный день, так и ночью в тандеме с монокуляром ночного видения. Количество градаций изменения уровня яркости прицельной марки может меняться от 9 до 17.
- Просветленная оптика с высоким коэффициентом пропускания в видимом и ИК диапазоне.
- Прицел не имеет параллакса на дальности от 100 до 200 м и аберрационного параллакса независимо от расстояния.
- У прицела отсутствует собственное демаскирующее излучение в направлении цели, а также блики внешнего излучения как в дневных, так в ночных условиях.
- Устанавливается на направляющую типа Пикатинни с помощью встроенного крепления.
- Конструкция прицела водостойкая и допускает погружение в воду до 2 м на 1 час без потери работоспособности.
- При частичном блокировании оптики (снег, грязь и т.п) прицел роботоспособен.
- Прицельная дальность может быть увеличена с использованием увеличительной трубки, устанавливаемой за голографическим прицелом.

Увеличение, кратность	1
Поле зрения при удалении глаза на 100мм	12 град., окно размером 25*25 мм
Коэфф. пропускания во всем диапазоне	не менее, 80%
Тип питания, напряжение	универсальное 1.5В(АА), 3В(CR123)
Диапазон выверки прицельной марки	± 60 угл.мин.
Шаг выверки, т.д.	0,25
Время работы от одного элемента при средней яркости	не менее 2000 ч
Диапазон рабочих температур, ºС	от -40 до +50
Габаритные размеры, мм	133*80*53
Масса, г	297

Акционерное общество “Завод Юпитер”
175400, Россия, Новгородская обл., г. Валдай, ул. Победы, д.107
Тел. +7-8166-623651, факс +7-8166-621391 http://www.valdai.su
Московской представительство завода: +7-495-2151346